

## A flexbyUK BT-322 berendezés multifunkciós ofszet nyomdagép előkészítő

**PDC-SG** Automata spektrofotométer érintő képernyős LCD kijelzővel



Specifikációk és részegységek:

- Szélesség: 750 mm
- Szkenelési sebesség: 160mm/sec (5 x 5 mm skála esetén)
- Ellenőrző skála méret(min):3,5 mm x 4 mm
- Előre definiált, vagy egyénileg összeállított skálák használata
- Denzitás ismétlőképesség +/-0.01D @1.5D
- Spektrális ismétlőlépesség 0.20 E00
- Denzitás tartomány: 0 – 2.5D
- Spektrális tartomány: 400nm-700nm
- Denzitás pontosság: +/- 0.02D at 1.5D
- Density status: E/T /I A
- színek száma: maximum 6

Technotrans alpha d.30 L 4E (folyadék hűtő keringető)

- Nedvesítő folyadék hűtő- és keringető rendszer ofszet nyomdagépekhez
- Adalék adagolás
- Alkohol adagolás
- 30 literes tartály

SBA-50 KVA Transzformátor

- *3 x 400V-ról 3 x 200V-ra feszültség átalakító ipari berendezésekhez*

BEIL-550-ERGO-H Lemezlyukasztó

- *Ofszet nyomólemezek lyukasztása B2 lemez méretig*

Kaeser EPC 440-100 nagynyomású kompresszor

- *Nagynyomású kompresszor, elektronikus kondenzvíz-leeresztővel*
- *Különálló elektronikus levegőszárító*

Westland hengerek

- *Festékező/nedvesítő gumihenger garnitúra 4 színes B2-es ofszet nyomdagéphez*

Becker DVT 3.80 kompresszor

- *Vákuum kompresszor ipari berendezésekhez nyomdagépekhez*

Grafix 74 Powdermax nyomdagép porzó berendezés

- *Ipari porzó berendezés ofszet nyomdagépekhez*

**Listaár: 275 000 EUR + Áfa**