

OFFLINE UV-LAKKOZÓ BERENDEZÉS MŰSZAKI LEÍRÁS:

Maximális papírméret:	560 x 812 mm (22" x 32")
Minimális papírméret:	250 x 300 mm (10" x 12")
Maximális bevonatméret:	550 x 800 mm
Papírvastagság:	60 - 450 g/m ²
Max. bevonási sebesség:	6000 iph
Gumikendő mérete :	640 x 822 x 1,70 mm (4 rétegű)
Polimerlemez vastagsága (pontoszerű bevonáshoz):	1,70 x 0,3x 0,1 mm (kétoldalas szalaghoz)
Bevonatvastagság:	3 - 8 g/m ² *
Megfogó margó a lemezen:	35 mm
Megfogó margó a papíron:	10 mm
Ívfogás:	5 mm
Keresztirányú mikroállíthatóság:	30 mm
Regisztráció-pontosság:	± 0,5 mm
Oldalilleszték finombeállítás:	± 1,5 mm
Teljes energiafogyasztás:	17 kW
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság): szárítóval)	6750 x 1800 x 1680 mm (12 lábás standard)

*Bevonatvastagság függ a különböző LPI-jű és keménységű anilox és formahenger kombinációjától.