

Guangming SW-1050 GL thermo fóliázó berendezés

Fő egységek bemutatása:

Ívadagoló

- Automata hátsó ívleválasztó papíradagoló
- Az ívadagoló mechanikus és elektronikus érzékelőkkel szerelt az ív kihagyás/szakadás ellenőrzéséhez



- Oldalilleszték



- Húzó oldalilleszték biztosítja az átlapolva érkező ívek pontos illeszkedését

Érintő kijelző / Vezérlő egység



- Színes érintőképernyős vezérlő egység.
- Szervo motorok + Schneider inverter + Omron elektronika
- Papírméret és az átlapolás hossz beállítása
- Sebesség vezérlés
- Gépállapot kijelzések

Fóliázó egység



- Krómozott hengerek elektromágneses fűtéssel (indukciós elven működik), mivel a központi hengerben nem található olaj vagy forró víz, így a felfűtési idő nagy mértékben lerövidül,
- A nyomást, egy automata pneumatikus rendszer állítja elő, és szükség esetén manuálisan is állítható két nyomásszabályozó segítségével. A króm henger és az ellennyomó henger közötti nyomást állandó szinten tartja és ezzel biztosítja a folyamatos termelést, egyenletes színvonalú laminálási eredménnyel
- Levegős tengelyek a fóliatekerccsek pontos pozicionálásához, és az egyszerű/kényelmes tekerccserehez

Automata fólia lift (opció)



- Gyors és egyszerű liftes fólia tekercs behelyezés,
- A fólia tekercs rögzítése sűrített levegő segítségével „karmok” jönnek ki a tengelyből, melyek fixen tartják azt

Fóliavágó egység



- Film vágó egység a megfelelő szélesség beállításához
- Fólia anyagának megfelelően 2 típusú fólia vágó egység közül tud a gépkezelő választani:
- Perforáló szerszám az ív szélén a tökéletes szeparációhoz vagy
- láncos fólia vágó egység melynek lényege, hogy a egy láncon elhelyezett penge vágja el a fóliát, annak teljes szélességében (0-75 m/perc sebesség között használható

Ívvezetés



- Beépített csavarodást gátló mechanika gondoskodik a laminált ívek tökéletes síkfekvéséről
- A húzóhengerek átveszik a laminált és perforált ívpályát a lamináló állomásból. Ezután történik a szétválasztás egy pontos ütemben működő elválasztó hengerrel, ami az ívpályát az átlapolási tartományban választja szét.

Automata / raklapos kirakó egység

